

LUBRICANTES

INDUSTRIA

MÁQUINA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricantes minerales para sistemas circulatorios o de lubricación a pérdida. Su formulación está compuesta de aceite básico altamente refinado y aditivo antioxidante, haciendo posible las características necesarias para su adecuada aplicación.

APLICACIÓN

Estos productos están recomendados para la lubricación general de máquinas industriales con baja exigencia, tal el caso de sistemas de circulación, cajas de avance, guías, cojinetes y rodamientos de bombas / compresores y en todo sistema de lubricación a pérdida.

El producto Máquina 500 se recomienda para los cuellos o muñones de los cilindros de laminación, gracias a su alta adhesividad incluso en presencia de agua.

ATRIBUTOS

- Buena estabilidad a la oxidación.
- Excelente demulsibilidad.
- No ataca químicamente los metales blancos o amarillos.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	Máquina 32	Máquina 100	Máquina 170	Máquina 500
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	32	100	170	480
Punto de Inflamación	°C	D-92	220	250	260	280
Punto de Escurrimiento	°C	D-97	-12	-9	- 9	-6
Corrosión s / cobre	...	D-130	1a	1b	1b	1b
Número de Ácido	mg KOH/g	D-974	0,02	0,04	0,05	0,05

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

Mayo 2016

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica
011 5441-0446
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs).

De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 151, Abril 2012.